

Productinformatieblad

Specificaties



substation - S43 - Sepam series 40

59687

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 10 apr. 2024

⚠ End-of-service op: 31 dec. 2030

EAN Code: 3606485190518

Prijs: 240,11 EUR

⚠ Beperkte verkoop voor services

Hoofd

relaistoepassing	Onderstation
range of product	Sepam series 40
device short name	S43
besturings- en controletype	Vergrendeling/bevestiging ANSI-code: 86 Logische discriminatie ANSI-code: 68 (optie) Groepen instellingen schakelen Waarschuwing ANSI-code: 30 Stroomonderbreker/schakelaarbediening ANSI-code: 94/69 Bewerking logische berekening - 100 operators
type meting	Fasestroom I1, I2, I3 RMS, reststroom I0 Behoeftestroom I1, I2, I3, piekbehoefte stroom IM1, IM2, IM3 Spanning U21, U32, U13, V1, V2, V3, restspanning V0 Frequentie Positieve verloopspanning Vd/rotatierichting-negatieve verloopspanning Vi Act., react., schijnbare verm. P, Q, S-piekbehoefteverm. PM, QM, verm.factor Berekende actieve en reactieve energie (+/- W.h, +/- VAR.h) Werk- en blindlastenergie via pulstelling (+/- W.h, +/- VAR.h) (optie)
netwerk- en machinediagnosetype	Onbalansverhouding/negatieve verloopstroom li Opname storing Context uitschakeling Faseverplaatsing
diagnosetype schakelapparatuur	Cumulatieve onderbrekingsstroom Controle uitschakelcircuit (optie) Aantal bedieningshandelingen, bedrijfstijd, oplaadtijd (optie) CT/VT-supervisie ANSI-code: 60FL

Complementair

type meting	Spanning Stroom Energie Piekbelasting Frequentie Arbeidscoëfficiënt Vermogen (P,Q)
type bescherming	Hersluiters (4 cycli) ANSI code: 79 (optie) Storing automaat ANSI code: 50BF (1) Directionele aardingsfout ANSI code: 67N/67NC (2) Overspanning fase ANSI code: 50/51 (4) Aardfout/gevoelige aardfout ANSI code: 50N/51N (4) Aardfout/gevoelige aardfout ANSI code: 50 G/51 G (4) Negatieve sequentie/storing ANSI code: 46 (2) Directioneel actief oververmogen ANSI code: 32P (1)
protocol communicatiepoort	Aflesen van metingen (optie) : Modbus Indicatie en tijdfixatie op afstand voor gebeurtenissen (optie) : Modbus Afstandsbediende opdrachten (optie) : Modbus Afstandsbeveiligde instellingen (optie) : Modbus Doorsturen van geregistreerde storingsgegevens (optie) : Modbus

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

input output max capaciteit	10 ingangen + 8 uitgangen
communicatiecompatibiliteit	Modbus RTU Modbus TCP/IP IEC 60870-5-103 DNP3 IEC 61850
UMI type	Zonder Op afstand Geavanceerd

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,3 cm
Package 1 Width	0,2 cm
Package 1 Length	0,1 cm
Package 1 Weight	20,0 g

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.


[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Reach Free Of Svhc

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information [Ja](#)

Reach-Regelgeving [REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs [Voldoet pro-actief \(Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope\)](#)
[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China [RoHS-verklaring China](#)
